MY25 TRAXTER HD7 T



HÖHEPUNKTE

- Für EVAP-System vorbereitet (CARB)
- · Hupe mit Blinkerhebel
- Blinker und Begrenzungsleuchten
- · Seitenspiegel links und rechts, mit EG-Zulassung
- Einhängbarer Metall-Rammschutz vorn
- Geschwindigkeitsbegrenzer: 40 60 Höchstgeschwindigkeit (km/h)

Compass Green

MOTOR	HD7
Motortyp	Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 ccm Einzylinder mit 52 PS / 57 Nm, flüssigkeitsgekühlt, Katalysator
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	PDrive Primär-CVT mit Motorbremse und elektronischem Antriebsriemenschutz L / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbarer Gelände-Modus / 2WD / 4WD mit automatisch sperrendem Visco-Lok† Frontdifferenzial
Fahrassistenz	Elektronische Bergabfahrhilfe (Hill Descent Control) ECO™ / ECO™ Aus / Arbeitsmodi Geschwindigkeitsbegrenzer
Servolenkung	Entf.
AUFHÄNGUNG	
Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker / 25,4 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Zweirohr-Gasdruckstoßdämpfer
Hinterradaufhängung	TTA mit externem Querstabilisator / 25,4 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Zweirohr-Gasdruckstoßdämpfer
REIFEN / FELGEN	
Vorder- und Hinterreifen	Maxxis Coronado 2.0† 27" x 9"/11" x 14"
Felgen	14"-Stahlfelgen
BREMSEN	
Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln
Hinten	Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Einkolbenbremssätteln
Andere	Bremshaltemechanismus

ABMESSUNGEN / LASTEN

Käfig	Profilierter Käfig. ROPS-zugelassen
Geschätztes Trockengewicht *	660 kg
LxBxH	307,1 x 157,5 x 193 cm
Radstand	211,5 cm
Bodenfreiheit	28 cm
Abmessungen der Transportbox	96,5 x 138,4 x 30,5 cm
Fassungsvermögen der Transportbox	454 kg
Kippbare Ladefläche mit Motorantrieb	Entf.
Heckklappentragfähigkeit	113,4 kg
Stauraum	Insgesamt: 11,7 I
Anhängelast	1.134 kg
Zuladung	680 kg
Tankgröße	40
Zulässige Personenzahl	3

AUSSTATTUNGSMERKMALE

2 V (18 A/h) 50 W leichstrom-Steckdose (10 A) chtleistung vorne 140 W ED-Schlussleuchten ntf. ERSA-PRO 60/40-Sitzbank mit hochklappbaren
leichstrom-Steckdose (10 A) chtleistung vorne 140 W ED-Schlussleuchten ntf.
chtleistung vorne 140 W ED-Schlussleuchten ntf.
ED-Schlussleuchten ntf.

FRSA-PRO 60/40-Sitzbank mit hochklappbaren
eifahrersitzen aken an der Unterseite, verstellbarer Fahrersitz
öhenverstellbare Lenkung
tegrierter Rammschutz aus Stahl vorn littlerer Unterbodenschutz aus PE-HMW
-Kupplungsadapter mit Anhängerkupplung hinten,
1

7 0# (40 0 - --) | --- it- Di-it-l- --- i-- --- it D--li---f-l-

GEWÄHRLEISTUNG

Werksgarantie 2 Jahre beschränkte Garantie von BRP





FORDEN SIE EIN ANGEBOT AN

