

2026 TRAXTER HD9 T



Compass Green

HÖHEPUNKTE

- Für EVAP-System vorbereitet (CARB)
- Hupe mit Blinkerhebel
- Blinker und Begrenzungsleuchten
- Seitenspiegel links und rechts, mit EG-Zulassung
- Einhängbarer Metall-Rammschutz vor
- Geschwindigkeitsbegrenzer für Nutzfahrzeugeinsatz: 8 - 30 km/h

MOTOR	HD9	ABMESSUNGEN / LASTEN
Motortyp	Rotax® 976 ccm mit 65 PS / 88 Nm, V2, flüssigkeitsgekühlt, Katalysator	Käfig Profilierter Käfig, ROPS-zugelassen
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTCTM) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)	Geschätztes Trockengewicht * 671 kg
Getriebe	PRO-TORQ CVT mit Quick Response System (QRS), Belüftung mit starkem Luftstrom und elektronischer Antriebsriemenschutz Extra-L / H / N / R / P	L x B x H 307,1 x 157,5 x 193 cm
Antriebsstrang	Wählbarer Gelände-Modus / 2WD / 4WD mit automatisch sperrendem Visco-Lok† Frontdifferenzial	Radstand 211,5 cm
Fahrrassistenz	Elektronische Bergabfahrhilfe (Hill Descent Control) ECO™ / ECO™ Aus / Arbeitsmodi Geschwindigkeitsbegrenzer	Bodenfreiheit 28 cm
AUFHÄNGUNG		Abmessungen der Transportbox 96,5 x 138,4 x 30,5 cm
Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker / 25,4 cm Federweg	Fassungsvermögen der Transportbox 454 kg
Vordere Stoßdämpfer	Zweirohr-Gasdruckstoßdämpfer	Kippbare Ladefläche mit Motorantrieb Entf.
Hinterradaufhängung	TTA mit externem Querstabilisator / 25,4 cm Federweg	Heckklappenträgfähigkeit 113,4 kg
Hintere Stoßdämpfer	Zweirohr-Gasdruckstoßdämpfer	Stauraum Insgesamt: 11,7 l
REIFEN / FELGEN		Anhängelast 1.134 kg
Vorder- und Hinterreifen	Maxxis Coronado 2.0† 27" x 9"/11" x 14"	Zuladung 680 kg
Felgen	14"-Stahlfelgen	Tankgröße 40 l
REIMSEN		Zulässige Personenzahl 3
Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremsätteln	AUSSTATTUNGSMERKMALE
Hinten	Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Einkolbenbremsätteln	Anzeigegerät 7,6" (19,3 cm) breite Digitalanzeige mit Bedienfeld
Andere	Bremshaltemechanismus	Batterie 12 V (18 A/h)
		Magnetzündung 650 W
		Instrumente Gleichstrom-Steckdose (10 A)
		Beleuchtung Lichtleistung vorne 110 W LED-Scheinwerfer und Premium-Schlussleuchten
		Sitz VERSA-PRO 60/40-Sitzbank mit hochklappbaren Beifahrersitzen
		Haken an der Unterseite, verstellbarer Fahrersitz
		Lenkrad Neigungsverstellbare Lenkung
		Schutz Integrierter Rammschutz aus Stahl vorn Mittlerer Unterbodenschutz aus PE-HMW
		Art der Anhängerkopplung 2"-Kupplungsadapter mit Anhängerkopplung hinten, Kugelkopf und Anschluss für Anhänger
		GEWÄHRLEISTUNG
		Werksgarantie 2 Jahre beschränkte Garantie von BRP

can-am

A BRP BRAND
BRP

FORDEN SIE
EIN ANGEBOT AN



©2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. *Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrive GmbH. ‡Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen SSV-Fahrern dringend, eine Schulung zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von SSVs kann gefährlich sein. Zur Ihrer Sicherheit: Fahrer und Beifahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzbekleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. Motorschlitten mit einem Hubraum von mehr als 90 ccm sollten nur von Personen ab 16 Jahren gefahren werden. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem SSV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Der Beifahrer muss mindestens 12 Jahre alt sein und in der Lage sein, sich an den Handgriffen festzuhalten und die Füße auf die Rückenlehne zu stellen, während er sitzt. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.