2026 TRAXTER PRO XU HD10 T ABS



HÖHEPUNKTE

- · Dynamische Servolenkung (DPS)
- Vollwertige Heizung
- Seilwinde (2.041 kg Zugkraft)
- D.E.S.S. mit Hochfrequenzschlüssel und Start/Stopp-Taste
- Für EVAP-System vorbereitet (CARB)

Hupe mit Blinkerhebel

• Blinker und Begrenzungsleuchten

ABMESSUNGEN / LASTEN

- Seitenspiegel links und rechts, mit EG-Zulassung
- Einhängbarer Metall-Rammschutz vorn
- Geschwindigkeitsbegrenzer: 30 100 km/h
- ABS-System

| MOTOR | HD10 |
|--------------------------|--|
| Motortyp | Rotax® 976 ccm mit 82 PS / 94 Nm, V2, flüssigkeitsgekühlt, Katalysator |
| Kraftstoffzufuhr | Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI) |
| Getriebe | PRO-TORQ CVT mit Quick Response System (QRS), Belüftung mit starkem Luftstrom und elektronischer Antriebsriemenschutz Extra-L / H / N / R / P |
| Antriebsstrang | Wählbare Modi Gelände-Modus / 2WD / 4WD mit offenem Frontdifferenzial mit ABS-System |
| Fahrassistenz | Elektronische Bergabfahrhilfe (Hill Descent Control) ECO™ / ECO™ Aus / Arbeitsmodi Geschwindigkeitsbegrenzer |
| Servolenkung | Dynamische Servolenkung (DPS™) |
| AUFHÄNGUNG | |
| Vorderradaufhängung | Gebogener Doppeldreieckslenker / 27,9 cm Federweg |
| Vordere Stoßdämpfer | Zweirohr-Gasdruckstoßdämpfer |
| Hinterradaufhängung | Gebogene TTA mit externem Querstabilisator / 27,9 cm Federweg |
| Hintere Stoßdämpfer | Zweirohr-Gasdruckstoßdämpfer |
| REIFEN / FELGEN | |
| Vorder- und Hinterreifen | Maxxis Coronado 2.0† 27" x 9"/11" x 14" |
| Felgen | 14"-Aluminiumgussfelgen |
| BREMSEN | |
| Vorne | Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln |
| Hinten | Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln |
| Andere | Bremshaltemechanismus |
| | |

| ADMICOCONGEN / LAGIEN | |
|---|--|
| Käfig | Profilierter Käfig. ROPS-zugelassen |
| Geschätztes Trockengewicht * | 891 kg |
| LxBxH | 391,5 x 162,5 x 198,1 cm |
| Radstand | 294 cm |
| Bodenfreiheit | 32 cm |
| Abmessungen der Transportbox | 180,3 x 138,4 x 25,4 cm |
| Fassungsvermögen der Transportbox | 544 kg |
| Kippbare Ladefläche mit Motorantrieb | Entf. |
| Heckklappentragfähigkeit | 113,4 kg |
| Stauraum | Insgesamt: 356 I |
| Anhängelast | 1.134 kg |
| Zuladung | 771 kg |
| Tankgröße | 40 I |
| Zulässige Personenzahl | 3 |
| AUSSTATTUNGSMERKMALE | |
| Anzeigeinstrument | 7,6" (19,3 cm) breite Digitalanzeige mit Bedienfeld |
| Batterie | 12 V (30 A/h) |
| Magnetzünder | 650 W |
| Instrumente | Gleichstrom-Steckdose (10 A) |
| Diebstahlsicherung | Digital kodiertes Hochfrequenz (RF)- Sicherheitssystem (D.E.S.S.™) mit Start/Stopp-Taste |
| Beleuchtung | Lichtleistung vorne 110 W LED-Scheinwerfer und Premium-Schlussleuchten |
| Winde | Seilwinde (2.041 kg Zugkraft) mit Synthetikseil |
| Sitz | VERSA-PRO 60/40-Sitzbank mit hochklappbaren Beifahrersitzen, Haken an der Unterseite, verstellbarer Fahrersitz mit verstärktem Sitzbezug |
| Lenkrad | Neigungsverstellbare Lenkung |
| Schutz | Integrierter Rammschutz aus Stahl vorn Durchgehender Kunststoff-Unterbodenschutz aus HD-HMW Kotflügelverlängerung vorn |
| Art der Anhängerkupplung | 2"-Kupplungsadapter mit Anhängerkupplung hinten, Kugelkopf und Anschluss für Anhänger |
| GEWÄHRLEISTUNG | |





2 Jahre beschränkte Garantie von BRP



Werksgarantie