

MY23 OUTLANDER 6X6 XU+ 450 T



Tundra Green

HIGHLIGHTS

- Wählbarer Vierrad-/Sechsradantrieb
- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Stufenloses Getriebe (CVT) mit besonders niedrig untersetztem L-Gang
- 30,5 cm Aluminiumgussfelgen
- Sechslagige 66 cm Carlisle ACT HD-Radialreifen
- Seilwinde mit 1.588 kg Zugkraft
- Verstärkter Rammschutz vorn
- Griff- und Gashebelheizung
- Hintere Ladefläche mit Ladeflächenaufsätzen
- Geschwindigkeitsbegrenzer

MOTOR

Typ	28 kW (38 PS) Rotax Einzylinder, flüssigkeitsgekühlt, 427 cm ³
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT, P / R / N / H / extrem langsamer L-Gang, serienmäßige Motorbremse
Antriebsstrang	Wählbarer Zweirad-/Sechsradantrieb mit Visco-Lok QE-Differentialsperre vorn
Servolenkung	Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)
Geschwindigkeitskategorie	Bis zu 60 km/h

AUFHÄNGUNG

Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker 22,9 cm (22,9 Zoll) Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Öldruck
Hinterradaufhängung	Doppelte TTI2 Hinterradaufhängung (Trailing Torsional Independent) mit Querstabilisator mit Schnellkupplung 22,4 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Öldruck

REIFEN / FELGEN

Vorderreifen	Carlisle ACT HD 66 x 20,3 x 30,5 cm (26 x 8 x 12 Zoll) (66 x 20,3 x 30,5 cm)
Hinterreifen	Carlisle ACT HD 66 x 25,4 x 30,5 cm (26 x 10 x 12 Zoll) (66 x 25,4 x 30,5 cm)
Felgen	12" (30,5 cm) Aluminiumguss

BREMSEN

Bremsen vorn	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremsstätten
Bremsen hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremsattel

ABMESSUNGEN / LASTEN

Geschätztes Trockengewicht	443 kg
L x B x H	279 x 118,8 x 124 cm
Radstand	208 cm
Bodenfreiheit	26,7 cm
Sitzhöhe	85,8 cm
Trägerkapazität	Vorne: 54 kg / Hinten: 159 kg
Stauraum	10,9 l
Anhängelast	907 kg bei Anhänger mit Bremse 465 kg bei Anhänger ohne Bremse
Tankvolumen	20,5 l

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeigedisplay	4,5 Zoll Digitalanzeige
Instrumente	Gleichstrom-Steckdose, 15 A-Anschluss
Zündung	Mechanischer Schlüssel
Beleuchtung	70 W-Scheinwerfer
Winde	1.588-kg-Winde
Merkmale der T-Kategorie	Anhängerkupplung mit Anhängerstecker, Blinker, Positionsleuchten, Spiegel, Hupe
Sitz	Verstärkter Sitzbezug
Lenker	Standard mit Griff- und Gashebelheizung
Schutz	Verstärkter Rammschutz vorn

GEWÄHRLEISTUNG

Werksgarantie	BRP 2-Jahres-Garantie
---------------	-----------------------

©2022 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. *Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend, einen Trainingskurs zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von ATVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Befahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. ATVs mit einem Motor von mehr als 90 cc werden erst ab einem Alter von 16 Jahren empfohlen. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem ATV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.

A BRP BRAND

