

MY23 OUTLANDER 6X6 XU+ 650 T / 1000 T



Tundra Green

HIGHLIGHTS

- Wählbarer Vierrad-/Sechsradantrieb
- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Stufenloses Getriebe (CVT) mit besonders niedrig untersetztem L-Gang
- 30,5 cm Aluminiumgussfelgen
- Sechslagige 66 cm Carlisle ACT HD-Radialreifen
- Seilwinde mit 1.588 kg Zugkraft
- Dual-Level-Transportbox mit Kippfunktion und modularem Zubehör
- Griff- und Gashebelheizung
- Geschwindigkeitsbegrenzer
- nur 1000er: Lackierter Kunststoff für hochwertige Optik

MOTOR	650	1000
Typ	44 kW (59 PS), Rotax 650 ccm V2, flüssigkeitsgeköhlt	Rotax V-Twin, 976 cm ³ , 59 kW (80 PS), flüssigkeitsgeköhlt
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)	
Getriebe	CVT, P / R / N / H / besonders niedrig untersetzter L-Gang, Intelligente Motorbremse (iEB™)	
Antriebsstrang	Wählbarer Zweirad-/Sechsradantrieb mit Visco-Lok QE-Differentialsperre vorn	
Servolenkung	Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)	
Geschwindigkeitskategorie	Bis zu 60 km/h	

AUFHÄNGUNG

Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator vorne 23,3 cm (9,2 Zoll) Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Öldruck
Hinterradaufhängung	Doppelte Aufhängung mit Torsional Trailing Arm Independent (TTI2) und Querstabilisator mit Schnellentriegelung 25,1 cm (9,9 Zoll) Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Öldruck

REIFEN / FELGEN

Vorderreifen	Carlisle† ACT HD 66 x 20,3 x 30,5 cm (26 x 8 x 12 Zoll)
Hinterreifen	Carlisle† ACT HD 66 x 25,4 x 30,5 cm (26 x 10 x 12 Zoll)
Felgen	12" (30,5 cm) Aluminiumguss

BREMSEN

Bremsen vorn	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremsstätteln
Bremsen hinten	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremsstätteln

ABMESSUNGEN / LASTEN	650	1000
Geschätztes Trockengewicht	574 kg	576 kg
L x B x H	297 x 122 x 126 cm	
Radstand	208 cm	
Bodenfreiheit	27,9 cm	
Sitzhöhe	87,7 cm	
Trägerkapazität	Vorne: 45 kg / Hinten: 318 kg	
Stauraum	Dual-Level™ Transportbox mit Seitenwand und Heckklappe Hinten: 70 l	
Anhängelast	907 kg bei Anhänger mit Bremse 674 kg bei Anhänger ohne Bremse	
Tankvolumen	20,5 l	

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeiginstrument	4,5 Zoll Digitalanzeige
Instrumente	Gleichstrom-Steckdose, 15 A-Anschluss
Zündung	Digital kodierte Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer
Winde	1.588-kg-Winde
Merkmale der T-Kategorie	Anhängerkupplung mit Anhängerstecker, Blinker, Positionsleuchten, Spiegel, Hupe
Sitz	Verstärkter Sitzbezug
Lenker	Standard mit Griff- und Gashebelheizung
Schutz	Verstärkter Rammschutz vorn

GEWÄHRLEISTUNG

Werksgarantie	BRP 2-Jahres-Garantie
---------------	-----------------------

can-am

©2022 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. *Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend, einen Trainingskurs zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von ATVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Beifahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. ATVs mit einem Motor von mehr als 90 ccm werden erst ab einem Alter von 16 Jahren empfohlen. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem ATV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.

A BRP BRAND

