

# MY23 TRAXTER XU HD7 T



Tundra Green

## HIGHLIGHTS

- Dynamische Servolenkung (DPS)
- 35,6 cm Aluminiumgussfelgen
- 68,6 cm Maxxis Coronado†-Reifen
- Seilwinde mit 2.041 kg Zugkraft
- Für Heizung vorgerüstet

## MOTOR

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Motor                     | 52 PS, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 ccm Einzylinder, flüssigkeitsgekühlt                  |
| Kraftstoffzufuhr          | Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)                  |
| Getriebe                  | PDrive Primär-CVT mit Motorbremse und elektronischem Antriebsriemenschutz L / H / N / R / P                  |
| Antriebsstrang            | Wählbare Modi Turf-Modus / Zweirad- / Vierradantrieb mit automatisch sperrendem Visco-Lok† Frontdifferenzial |
| Fahrassistenzsystem       | Elektronische Bergabfahrhilfe Modi ECO™ / ECO™ Aus / Work Bremschaltemechanismus                             |
| Servolenkung              | Dynamische Servolenkung (DPS)  |
| Geschwindigkeitskategorie | Bis zu 60 km/h   |

## AUFHÄNGUNG

|                     |  |
|---------------------|--|
| Vorderradaufhängung | Doppeldreieckslenker / 25,4 cm (10 Zoll) Federweg                |
| Vordere Stoßdämpfer | Doppelrohr-Gasdruck-Stoßdämpfer                                  |
| Hinterradaufhängung | TTA mit externem Querstabilisator und 25,4 cm (10 Zoll) Federweg |
| Hintere Stoßdämpfer | Doppelrohr-Gasdruck-Stoßdämpfer                                  |

## REIFEN / FELGEN

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Vorder- und Hinterreifen | Maxxis Coronado† 68,6 x 22,9 / 27,9 x 35,6 cm |
| Felgen                   | 35,6 cm (14 Zoll)-Aluminiumgussfelgen         |

## BREMSEN

|                |  |
|----------------|--|
| Bremsen vorn   | Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremsstätten |
| Bremsen hinten | Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Einkolbenbremsstätten    |
|                | Bremschaltemechanismus   |

## ABMESSUNGEN / LASTEN

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Käfig                                | Profiliertes Überrollkäfig ROPS-geprüft      |
| Geschätztes Trockengewicht           | 687,8 kg                                     |
| L x B x H                            | 319,4 x 157,5 x 198,1 cm                     |
| Radstand                             | 211,5 cm (83 Zoll)                           |
| Bodenfreiheit                        | 28 cm (11 Zoll)                              |
| Abmessungen der Transportbox         | 96,5 x 138,4 x 30,5 cm (38 x 54,5 x 12 Zoll) |
| Fassungsvermögen der Transportbox    | 454 kg                                       |
| Kippbare Ladefläche mit Motorantrieb | N. v.  |
| Heckklappentragfähigkeit             | 113,4 kg                                     |
| Stauraum                             | Insgesamt: 24,5 l                            |
| Anhängelast                          | 1.136 kg                                     |
| Nutzlast                             | 680 kg                                       |
| Tankgröße                            | 40 l   |
| Zulässige Personenzahl               | 3  |

## AUSSTATTUNGSMERKMALE

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Anzeigedisplay                | 7,6 Zoll breite Digitalanzeige mit Bedienfeld   |
| Batterie                      | 12 V (30 Ah)  |
| Magnetzündler                 | 650 W   |
| Instrumente                   | Gleichstrom-Steckdose (10 A)  |
| Beleuchtung                   | Lichtleistung vorne 140 W LED-Schlussleuchten mit Halo-Leuchteffekt   |
| Winde                         | 2.041-kg-Winde mit Rollenseilführung  |
| Sitz                          | VERSA-PRO-Sitzbank mit hochklappbaren Beifahrersitzen, Haken an der Unterseite, verstärkter Sitzbezug   |
| Lenkrad                       | Höhenverstellbare Lenkung   |
| Schutz                        | Integrierter Rammschutz vorn aus Stahl Durchgehender Unterbodenschutz aus PE-HMW  |
| Art der Anhängerkupplung      | 5-cm-Anhängervorrichtung mit Anhängerdeichsel und Zugkopf hinten  |
| Ausstattungsmerkmale T-Klasse | Hupe, Blinker und Begrenzungsleuchten, Seitenspiegel, Kennzeichenträger, einhängbarer Metall-Rammschutz vorn, 7-poliger Anschluss für Anhänger (12 V) |

## GEWÄHRLEISTUNG

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Werksgarantie | BRP 2-Jahres-Garantie |
|---------------|-----------------------|

# can-am

©2022 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. \*Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrive GmbH. ‡Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen SSV-Fahrern dringend, eine Schulung zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von SSVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Beifahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. Motorschlitten mit einem Hubraum von mehr als 90 ccm sollten nur von Personen ab 16 Jahren gefahren werden. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem SSV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Der Beifahrer muss mindestens 12 Jahre alt sein und in der Lage sein, sich an den Handgriffen festzuhalten und die Füße auf die Rückenlehne zu stellen, während er sitzt. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.

